



**Sua piscina nunca foi
tão bem tratada**



PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Conheça os problemas mais comuns
saiba como indicar uma solução para
o seu cliente!

Problemas e Soluções

COMO ELIMINAR A ESPUMA DA SUPERFÍCIE?

Possível causa:

Acúmulo de material orgânico devido à falta de cloro, excesso de algicida à base de quaternário de amônia ou uso de limpa bordas de alta espumação.

Ação a executar:

- 1) Oxidação de choque com OxiAll (semanalmente).
- 2) Manter o residual de cloro livre entre 1 e 3 ppm.
- 3) Esperar a espuma diminuir.
- 4) Usar Hidrosan Algicida que não gera espuma.
- 5) Usar Hidrosan Limpa Bordas que apresenta baixa formação de espuma

Gordura na superfície da água, o que aplicar?

Possível causa:

Bronzeadores e/ou fuligem.

Ação a executar:

- 1) Oxidação de choque com OxiAll e limpeza das bordas com Hidrosan Limpa Bordas.
- 2) Oxidação de choque semanal com OxiAll.

Problemas e Soluções

MINHA PISCINA ESTÁ COM INCRUSTAÇÕES COLORIDAS NAS JUNTAS E OUTRAS SUPERFÍCIES SUBMERSAS, O QUE POSSO APLICAR?

Possível causa:

Excesso de algicida de cobre na água, aplicação de algicida de cobre e cloro simultaneamente

Ação a executar:

- 1) Interrompa o uso de algicida à base de cobre.
- 2) Observe intervalo de 12 h entre a aplicação de cloro e algicida à base de cobre, ou use algicida Hidrosan que não contém cobre.

O RESIDUAL DE CLORO ESTÁ AUSENTE COM FREQUÊNCIA, O QUE FAZER?

Possível causa:

Piscina não estabilizada exposta ao sol perde seu residual de cloro rapidamente, pela ação da luz UV.
Demanda de cloro não atendida.

Ação a executar:

- 1) Adicionar diariamente cloro suficiente para manter o residual de cloro entre 1 e 3 ppm.

Problemas e Soluções

A ÁGUA ESTÁ TURVA, COMO PROCEDER?

Possível causa:

Filtração insuficiente; partículas em suspensão resíduos de sulfato de alumínio na água.

Ação a executar:

- 1) Retrolave o filtro e aplique o clarificante e auxiliar de filtração Hidrofloc, seguindo as instruções da embalagem.
- 2) Filtre por 24 h e retrolave o filtro, repita se necessário.
- 3) Evite o uso de Sulfato de Alumínio em sua piscina.

PRESENÇA DE ANIMAIS E/OU INSETOS MORTOS NA ÁGUA, O QUE APLICAR?

Possível causa:

Animais e/ou insetos são encontrados mortos na piscina.

Ação a executar:

- 1) Cloração de choque imediata.
- 2) Mantenha o residual de cloro entre 1 e 3 ppm.

Problemas e Soluções

A ÁGUA ESTÁ VERDE, O QUE FAZER?

Possível causa:

Desenvolvimento de algas, devido a insuficiência de cloro ou Alcalinidade baixa.

Ação a executar:

1. Ajuste a Alcalinidade (80 a 120 ppm), usando o Kit Teste de Alcalinidade, corrigindo com pH Estável.
2. Aplicar HCL Algicida Choque escovando as paredes no dia seguinte
3. Aplicar HidroFloc seguindo instruções da embalagem.
4. Aplicar Cloro Orgânico mantendo o residual entre 1 e 3 ppm.

OS BANHISTAS ESTÃO COM IRRITAÇÃO NOS OLHOS E PELE E A ÁGUA ESTÁ COM FORTE CHEIRO DE CLORO. O QUE PODE SER E O QUE FAZER?

Possível causa:

Formação de cloraminas, pH inadequado.

Ação a executar:

- 1) Ajuste o pH com pH Estável ou Hidro pH-. Mantenha sempre o pH entre 7,2 a 7,6.
- 2) Oxidação de choque com OxiAll.
- 3) Mantenha o residual de cloro orgânico livre entre 1 e 3ppm.
- 4) Repita a oxidação de choque semanalmente.

Problemas e Soluções

ÁGUA TURVA

Possível causa:

Filtração insuficiente; partículas em suspensão resíduos de sulfato de alumínio na água.

Ação a executar:

- 1) Retrolave o filtro e aplique o clarificante e auxiliar de filtração Hidrofloc, seguindo as instruções da embalagem.
- 2) Filtre por 24 h e retrolave o filtro, repita se necessário.
- 3) Evite o uso de Sulfato de Alumínio em sua piscina.

OS BANHISTAS ESTÃO COM IRRITAÇÃO NOS OLHOS E PELE E A ÁGUA ESTÁ COM FORTE CHEIRO DE CLORO. O QUE PODE SER E O QUE FAZER?

Possível causa:

Formação de cloraminas, pH inadequado.

Ação a executar:

- 1) Ajuste o pH com pH Estável ou Hidro pH-. Mantenha sempre o pH entre 7,2 a 7,6.
- 2) Oxidação de choque com OxiAll.
- 3) Mantenha o residual de cloro orgânico livre entre 1 e 3ppm.
- 4) Repita a oxidação de choque semanalmente.